

Unutrašnja jedinica		MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW	
Spoljašnja jedinica		MOX401-24HFN8-QRD0GW	
Model		CB1-24HRFN8-I / CB1-24HFNX-O	
Napajanje		V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Hlađenje	Kapacitet	Btu/h	24000(4700~28300)
	Snaga pri hlađenju	W	2480(300~3260)
	Struja pri hlađenju	A	10.8(1.3~14.0)
Grejanje	Kapacitet	Btu/h	25000(5500~30900)
	Snaga pri hlađenju	W	2020(340~3000)
	Struja pri hlađenju	A	8.8(1.4~13.0)
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	7,0
	SEER	W/W	6,4
	Klasa energetske efikasnosti		A++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	4,7
	SCOP	W/W	4.1
	Klasa energetske efikasnosti		A+
	Tbiv	°C	-7
Tol		°C	-15
Max snaga		W	4370
Max struja		A	19
Kompresor	Model		KTM240D46UKT2
	Tip		ROTARY
	Brand		GMCC
	Kapacitet	W	7600
	Snaga	W	2045
	Struja (RLA)	A	9,30
	Zaključani rotor (LRA)	A	/
	Termalna zaštita		/
	Pozicija termalne zaštite		NA
	Kondenzator	µF	/
	Rashladno ulje/zapremina ulja	ml	VG74 620
Ventilator unutrašnje jedinice	Model		ZKFP-58-8-25L
	Snaga	W	58
	Kondenzator	uF	/
	Brzina (Hi/Mi/Lo)	r/min	1050/850/650
Isparivač unutrašnje jedinice	Broj redova		2
	Korak cevi(a)x korak reda(b)	mm	21x13.37
	Rastojanje između rebara	mm	1.3
	Materijal rebara		Hydrophilic aluminum
	Prečnik spoljašnje ceni	mm	Φ7,Inner groove tube
	Namotaj L x H x W	mm	780x252x26.74+780x126x26.74
	Broj kola		4
Protok vazduha unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1170/950/810
Zvučni pritisak unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	45.0/40.5/30.5/24.0
Buka unutrašnje jedinice (Hi)		dB(A)	65,0
Unutrašnja jedinica	Dimenzije uređaja (W*D*H)	mm	1030x338x238
	Dimenzije pakovanja (W*D*H)	mm	1125x430x345
	Neto/Bruto masa	kg	14.26/21.66
Ventilator spoljašnje jedinice	Model		ZKFN-80-10-1L
	Snaga	W	80,0
	Kondenzator	uF	/
	Brzina (Hi/Mi/Lo)	r/min	830/550
Isparivač spoljašnje jedinice	Broj redova		1,6
	Korak cevi(a)x korak reda(b)	mm	21x22
	Rastojanje između rebara	mm	1.3
	Materijal rebara		Hydrophilic aluminum
	Prečnik spoljašnje ceni	mm	Φ7,Inner groove tube
	Namotaj L x H x W	mm	900*609*22+540*609*22
	Broj kola		5

Protok vazduha spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo)		m3/h	3500
Zvučni pritisak spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	59,5
Buka spoljašnje jedinice (Hi)		dB(A)	67,5
Spoljašnja jedinica	Dimenzije uređaja (W*D*H)	mm	890x342x673
	Dimenzije pakovanja (W*D*H)	mm	995x398x740
	Neto/Bruto masa	kg	41.91/44.97
Rashladni fluid	Tip		R32
	GWP		675
	Količina	kg	1
Pritisak		MPa	4.3/1.7
Cevi	Tečna faza / Gasna faza	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Maksimalna dužina cevi između spoljašnje i unutrašnje jedinice	m	50
	Maksimalna visinska razlika	m	25
Ožičenje			2.5x5//
Priključak			//no-plug
Tip termostata			Remote Control
Radna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	°C	16~32/0~30
	Spoljašnja (hlađenje/grejanje)	°C	-15~50/-20~24
Površina primene		m2	32~47