

Ime ili zaštitni znak dobavljač	OZON		
Model	Unutrašnja jedinica		U18AWHBM75
	Spoljna jedinica		S18AWHBM75
Hlađenje			
Kapacitet	Nominalni (Min-Max)	Btu/h	16380 (4430-18420)
	Nominalna snaga	kW	4.80
	Raspon (Min-Max)	kW	(1.30-5.40)
Energetska efikasnost	SEER		6.30
Energetska efikasnost	EER		2.81
Energetski razred			A++
Projektno opterećenje uređaja		kW	4.80
Power Input	Nominalna	kW	1.708
Power Input	Raspon (Min-Max)	kW	(0.40-1.90)
Godišnja potrošnja električne energije		kWh/a	267
Radni raspon temperature	Min-Max	°C	od -20°C do 43°C (spolja)
Grejanje			
Kapacitet	Nominalni (Min-Max)	Btu/h	16380 (4430-18420)
Kapacitet	Nominalna snaga	kW	4.80
Kapacitet	Raspon (Min-Max)	kW	(1.30-5.40)
Energetska efikasnost	SCOP		4.00
Energetska efikasnost	COP (Mild)		3.60
Energetska efikasnost	SCOP (Warm/Cold)		5.10/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/A-
Projektno opterećenje uređaja		kW	3.60
Potrošnja	Nominalna	kW	1.333
Potrošnja	Raspon (Min-Max)	kW	(0.40-1.90)
Godišnja potrošnja električne energije		kWh/a	1260
Temperaturni raspon rada		°C	od -25°C do 24°C (spolja)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50
	Pozicija		spolja

	Unutrašnja jedinica		
Dimenzije	Š/D/V	mm	875/212/304
Dimenzije pakovanja	Š/D/V	mm	945/390/296
Neto/Bruto težina		kg	10.0/12.0
Protok vazduha (Hlađenje/Grejanje)	Max	m ³ /h	770/810
Nivo buke	Hlađenje (Hi)	dB(A)	60
	Grejanje (Hi)	dB(A)	60
Zvučni pritisak	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	44/40/35/28
	Grejanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	44/40/35/28
Odvlaživanje		10 ⁻³ m ³ /h	2
	Spoljna jedinica		
Kompresor			SANYO
Dimenzije	Š/D/V	mm	800/280/553
Dimenzije pakovanja	Š/D/V	mm	902/375/614
Neto/Bruto težina		kg	29.2/32.1
Protok vazduha (Hlađenje/Grejanje)	Max	m ³ /h	2200/2200
Nivo buke	Hi	dB(A)	65
Zvučni pritisak	Hi	dB(A)	54
Struja	Max	A	8.6
Tip rashladnog gasa	R410a/R32		R32
Količina rashladnog gasa	R410a/R32	g	780
Cevi	Prečnik cevi za tečnost		6.35
	Prečnik cevi za gas		12.7
	Maksimalna dužina/visina cevi		20/15
	Maksimalna dužina cevi bez dodatne naplate		7
	Dodatna naplata		20