

Ime ili zaštitni znak dobavljač	OZON		
Model	Unutrašnja jedinica		U24AWHBM75
	Spoljna jedinica		S24AWHBM75
Hlađenje			
Kapacitet	Nominalni (Min-Max)	Btu/h	21150 (4430-25250)
	Nominalna snaga	kW	6.20
	Raspon (Min-Max)	kW	(1.30-7.40)
Energetska efikasnost	SEER		6.70
Energetska efikasnost	EER		3.10
Energetski razred			A++
Projektno opterećenje uređaja		kW	6.20
Power Input	Nominalna	kW	2.000
Power Input	Raspon (Min-Max)	kW	(0.40-2.20)
Godišnja potrošnja električne energije		kWh/a	324
Radni raspon temperature	Min-Max	°C	od -20°C do 43°C (spolja)
Grejanje			
Kapacitet	Nominalni (Min-Max)	Btu/h	21500 (4770-25590)
Kapacitet	Nominalna snaga	kW	6.30
Kapacitet	Raspon (Min-Max)	kW	(1.40-7.50)
Energetska efikasnost	SCOP		4.00
Energetska efikasnost	COP (Mild)		3.61
Energetska efikasnost	SCOP (Warm/Cold)		5.10/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/-
Projektno opterećenje uređaja		kW	4.60
Potrošnja	Nominalna	kW	1.745
Potrošnja	Raspon (Min-Max)	kW	(0.60-2.30)
Godišnja potrošnja električne energije		kWh/a	1610
Temperaturni raspon rada		°C	od -25°C do 24°C (spolja)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50
	Pozicija		spolja

	Unutrašnja jedinica		
Dimenzije	Š/D/V	mm	975/220/318
Dimenzije pakovanja	Š/D/V	mm	1050/397/301
Neto/Bruto težina		kg	11.6/14.4
Protok vazduha (Hlađenje/Grejanje)	Max	m³/h	1100/1000
Nivo buke	Hlađenje (Hi)	dB(A)	64
	Grejanje (Hi)	dB(A)	64
Zvučni pritisak	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	47/45/37/29
	Grejanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	47/45/37/29
Odvlaživanje		10 ⁻³ m³/h	2.8
	Spoljna jedinica		
Kompresor			HIGHLY
Dimenzije	Š/D/V	mm	800/280/553
Dimenzije pakovanja	Š/D/V	mm	902/375/614
Neto/Bruto težina		kg	32.7/36.5
Protok vazduha (Hlađenje/Grejanje)	Max	m³/h	2500/2500
Nivo buke	Hi	dB(A)	68
Zvučni pritisak	Hi	dB(A)	57
Struja	Max	A	10.5
Tip rashladnog gasa	R410a/R32		R32
Količina rashladnog gasa	R410a/R32	g	900
Cevi	Prečnik cevi za tečnost		6.35
	Prečnik cevi za gas		12.7
	Maksimalna dužina/visina cevi		25/15
	Maksimalna dužina cevi bez dodatne naplate		7
	Dodatna naplata		20