

6. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK (TIP)	S 140 50 G/6	KS 140 50 G/6
DIMENZIJE (visina/širina/dubina) mm	850 / 500 / 600	
RADNA PLOČA	Grejne ploče (zone) za kuvanje (Ø mm / W)	
	GPE – ekspresne GPS – standardne	Staklokeramička ploča
Napred levo	GPS 145 / 1000	180 (200) / 1700
Pozadi levo	GPE 180 / 2000	145 (165) / 1200
Napred desno	GPS 180 / 1500	145 (165) / 1200
Pozadi desno	GPE 145 / 1500	180 (200) / 1700
RERNA(visina/širina/dubina) mm	320 x 400 x 475	
Dugme za izbor načina delovanja Dugme termostata	1 + 1	
Položaji za pečenje	3	
Gornji / infra grejač (W)	950 / 2200	
Donji grejač (W)	1150	
Sijalica za osvetljenje rerne (W)	25	
NAČINI RADA RERNE	6	
1. Rerna isključena (W)	0	
2. Osvetljenje rerne (W)	25	
3. Gornji / donji grejač (W)	2100 + 25	
4. Donji grejač (W)	1150 + 25	
5. Gornji grejač (W)	950 + 25	
6. Infra grejač (W)	2200 + 25	
Maksimalna temperatura (°C)	275	
Napon napajanja / frekvencija (V / Hz)	400V 3N ~ /230V 50Hz	
Nazivni napon grejnih ploča i grejača (V)	230	
Snaga radne ploče (W)	6000	5800
Snaga rerne ukupno (W)	2225	2225
UKUPNA PRIKLJUCNA SNAGA (W)	8225	8025