



Funkcije

Filter visoke gustine, Filter hladnog katalizatora, Samočišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Pet brzinska motora ventilatora spoljašnje jedinice, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Turbo operacija, Horizontalni usmerivač vazduha, Korišćenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), Sleep mode, 1W u stanju standby, 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku slova H, Pamćenje pozicije otvora za vazduh, Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka, Povetarac

Kapacitet			12000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	3510(1110~4160) 3810(1080~4220)
Ulazna snaga		W	1213(130~1580) 1088(100~1680)
Ulazna struja		A	5.27(0.5~6.9) 4.73(0.4~6.9)
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6, 1/ A++ 4, 0/A+
Radni opseg		(°C)	15°C - 50°C -15°C - 24°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	221 945
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,2
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2150
Maksimalna struja		A	10
Kompresor	Model		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	YKFG-13-4-38L-4
		Ulazna snaga	W 40
		Kapacitet	uF 1,2
		Brzina RPM	1150/950/750
	Ventilator	Dimenzije	mm φ5
	Protok vazduha		m³/h 540
	Nivo buke dB		dB(A) 55/40.5/34.5/25
	Neto dimenzije		mm 805x194x285
	Bruto dimenzije		mm 870x270x365
	Neto / Bruto težina		Kg 7,6/9,8
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	ZKFN-34-10-1
		Ulazna snaga	W /
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	790
	Ventilator	Dimenzije	mm 755
	Nivo buke dB		dB(A) 63
	Neto dimenzije		mm 720x270x495
	Bruto dimenzije		mm 835x300x540
	Neto / Bruto težina		Kg 23,2/25
	Tip gasa / količina		g R32/550g
Cevi	Maksimalni pritisak		Mpa 4,3/1.7
	Tečna / gasna		mm φ6.35/φ9.52
Maksimalna dužina / Visinska razlika		m	25/10